

AV25

Condotto flessibile realizzato con film di polietilene nero, nel quale è inserita una spirale in filo di acciaio armonico, colore standard nero, lunghezza 10 mt.

VANTAGGI

- Facilità di messa in opera.
- Riciclabile al 100%.
- **classe UNI EN13501-1:2009 Bs1, d0.**

APPLICAZIONE / UTILIZZO

- Impianti di condizionamento e ventilazione.



Caratteristiche Tecniche	
Reazione al fuoco	Bs-1 d0
Condotto	polietilene ad alta resistenza
Raggio minimo di curvatura	0,6 x Ø
Temperatura massima	-20°C + 80°C
Velocità massima	30 m/sec
Pressione massima	2500 Pa
Colore	nero
Lunghezza standard	10 mt ± 2%

Gamma

- Diametri nominali: 82, 102, 127, 152, 165, 185, 203, 254, 305, 315, 356, 406, 457 e 508 mm.

Capitolato

- Tubo flessibile non isolato, esente da PVC.
- Tubo con reazione al fuoco: Classe 1.

AV25ISO

Condotto flessibile termoisolato.
Condotto interno realizzato con film di polietilene nero, rivestito con materassino termoisolante in fibra di poliestere spess. 25mm, ricoperto esternamente da un manicotto in materiale polietilene che permette un ottima tenuta al vapore acqueo (vapor-barrier) ed evita la formazione di condensa, colore standard nero, lunghezza 10 mt.

VANTAGGI

- Facilità di messa in opera.
- Riciclabile al 100%.
- **classe UNI EN13501-1:2009 Bs1, d0.**

APPLICAZIONE / UTILIZZO

- Impianti di condizionamento e ventilazione.



Caratteristiche Tecniche	
Reazione al fuoco	Bs-1 d0
Condotto interno	resine poliolefiniche ad alta resistenza
Isolamento	fibra di poliestere 25 mm
Condotto esterno	polietilene nero
Raggio minimo di curvatura	0,6 x Ø + 25 mm
Temperatura massima	-20°C + 80°C
Velocità massima	30 m/sec
Pressione massima	2500 Pa
Colore	nero
Lunghezza standard	10 mt ± 2%

Gamma

- Diametri nominali: 82, 102, 127, 152, 165, 185, 203, 254, 305, 315, 356, 406, 457 e 508 mm.

Capitolato

- Tubo flessibile isolato, esente da PVC con rivestimento termoisolante.
- Reazione al fuoco: Bs 1, d0.

Accessori

- **TB:** fascetta stringi-tubo in acciaio.
- **CMS:** collare monofilo di serraggio.
- **RM:** manicotto zincato di giunzione.



- **STRIP-STEEL:** fascetta stringi-tubo a nastro (rotolo da 30 mt).
- **STRIP-UNIBLOCK:** chiusure a testa basculante per STRIP STEEL (conf. da 50pz).
- **STRIP-NYLON:** fascetta stringi-tubo in nylon.

