

FAI-FRM

Rivestimento isolante in Euro classe con marcatura CE secondo regolamento Europeo UE/305/2011 tramite norma armonizzata EN 14313 relizzato in polietilene espanso reticolato a celle chiuse.



VANTAGGI

- Minimizza le perdite di potenza termica dell'impianto.
- Autoadesivo per facilitare l'installazione.
- Leggerezza e flessibilità.

APPLICAZIONE / UTILIZZO

- Impianti di condizionamento e ventilazione.

Gamma

- 6 spessori : **05, 06, 08, 10, 12** e 14 mm.

Opzioni.

- **FAI-FRMA** : rivestimento adesivizzato per canali con rivestimento esterno in alluminio liscio
- **FAI-GUFRM** : guarnizione adesivizzata per giunzione tra flangie di canali sp.5mm, larghezza 14mm, lunghezza 10mt

Descrizione tecnica

Caratteristiche Tecniche	
Reazione al fuoco	Bs2-d0
Coefficiente di conducibilità termica a 40°C	0.04158 W/m
Determinazione PH	7.4 0.1ph
Determinazione del contenuti di Fluoruri e Cloruri	23/42 ppm
Densità	28kg/m
Altezza	1500 mm
Spessore	Da 5 a 14 mm
Lunghezza standard	Variabile a seconda dello spessore